



mir **IZOBANT**



MƏHSUL KATALOQU





HAQQINDA

mirİZOBANT ilə İzolyasiya artıq çox asandır... mirİZOBANT suya davamlı xüsusiyyəti, estetik görünüşü və özü yapışma xüsusiyyəti ilə bir çox detala praktik həllər təqdim edir. mirİZOBANT taxta, metal, plastik, şüşə, suvaq və beton kimi bir çox səthə yapışma qabiliyyətinə malik olduğundan, divarlarda, parapetlərdə, baca dıblərində, mahiyə, karniz, gövdə divarlarında yarana biləcək çatlarda istifadə edilə bilər. Dam örtükləri, gəmilərin göyertə örtüyünün izolyasiyası, nəqliyyatda konteyner gövdələrində təmirdə, avtomobil sənayesində və s. bir çox detallar da istifadə edilə bilər. mirİZOBANT hər kəsin təmir və təmir məqsədləri üçün istifadə edə biləcəyi praktik su izolyasiya lentidir.



NİYƏ mirİZOBANT?

✓ Tərkibi

Xarici səthi alüminium folqa və ya Membran ilə örtüldüyü üçün günəşin zərərli ultrabənövşəyi şüalarından təsirlənmir. Öz-özünə yapışan olduğundan Metal, ağac və plastik kimi yanmaz materiallara təhlükəsiz şəkildə tətbiq oluna bilər. Tərkibi SBS (Sintetik Kauçuk) əsaslı bitumdan istehsal edildiyi üçün hər iqlim qurşağında elastikliyi qoruyub saxlayır, çatlamır və lopaləşmir. Arxa örtüyü çıxarılabılən PE film olduğundan rahat şəkildə soyula bilər.

✓ Növ və ölçüləri

mirİZOBANT məhsulları Aliminium folqa və membran səth növləri ilə 8 rəng seçimi ilə 7, 10, 13, 15, 20, 30, 60, 100, 124 sm enində, 10m uzunluğundadır.

✓ İstifadə sahəsi

mirİZOBANT məhsullarının Ev təmiri zamanı divar, parapet, baca alt detalları, karniz, kanyok (mahiyə), gövdə divar və silsilələr birləşmələrində, dam örtüklərinin izolyasiyasında, hamam və sanitar qovşaqların izolyasiyası üçün, Avtomobil üzülklərində, yığma elementlərin birləşmələrində, doğrama və şüşə çatlarının təcili təmiri, daşımada istifadə edilən konteyner və çən gövdələri, Boru birləşmələrinin izolyasiyasında, su çəni və silos təmirində, qayıqların göyertə örtüyünün izolyasiyasında istifadə olunur.

✓ Tədbiqi

mirİZOBANT məhsullarının çəkiləcəyi səthlər quru və təmiz olmalıdır. Səthdə toz, silikon, yağ, pas kimi yad maddələr olmamalıdır. Beton, suvaq və lövhə kimi kobud səthlərə BITUMER astar qatı (Bitum Emulsiyası) tətbiq edilməlidir. İzobant lenti yapışdırılarkən arxa səthdəki PE filmi çıxarılır və kiçik bir rulonla basaraq hava qabarcıqları çıxarılır. Bitumlu quruluşuna görə yapışma gücü zamanla artan bu lent zamanla yapışdırıldığı yerlə birləşir.

ALÜMİNİUM FALQA SƏTHİ İLƏ



ALÜMİNİUM FALQA

SƏTHİ İLƏ

EN 15 sm

BOY 10 m

YAŞIL

6020



QIRMIZI

3009



ASVALT

7024



SAXSI

8004



JADE

6034



ŞOKOLAD TÜND

8019



ALÜMİNİUM

9006




QARA

5004



AĞ

9003



QƏHVƏYİ

8017



mir **IZOBANT**



ALÜMİNİUM FALQA SƏTHİ İLƏ

EN 13.3 sm

BOY 10 m

YAŞIL

6020

QIRMIZI

3009

ASVALT

7024

SAXSI

8004

JADE

6034

ŞOKOLAD TÜND

8019

ALÜMİNİUM

9006

QARA

5004

AĞ

9003

QƏHVƏYİ

8017

MEMBRAN SƏTHİ İLƏ



MEMBRAN

SƏTHİ İLƏ

EN 15 sm

BOY 10 m

YAŞIL

6020



QARA (TÜND)

9005



ANTRASİT

5004



JADE

6027



GÖY

5005



ÇƏMƏN YAŞILI

6029



FIRUZƏYİ MAVİ

5018



GİLƏNAR QIRMIZISI

3005



QIRMIZI

3009



ŞOKOLAD (TÜND)

8019



SAXSI

8004



YAŞ ASVALT

7024



mir **IZOBANT**



EN 13.3 sm

BOY 10 m

MEMBRAN

SƏTHİ İLƏ

YAŞIL

6020

QARA (TÜND)

9005

ANTRASİT

5004

JADE

6027

GÖY

5005

ÇƏMƏN YAŞILI

6029

FIRUZƏYİ MAVİ

5018

GİLƏNAR QIRMIZISI

3005

QIRMIZI

3009

ŞOKOLAD (TÜND)

8019

SAXSI

8004

YAŞ ASVALT

7024



mir **IZOBANT**



www.mir-izobant.az
info@mir-izobant.az

